

モデル VCHO - 15SDHF 製品仕様

1. 特徴

防水性能 I P X 3 とデフロスターガラス・ヒーター・ファンを装備した屋外用カメラハウジングです。

2. 主な仕様

- (1) 設置条件：屋内外
- (2) 周囲温度：- 1 0 ~ + 4 5 （但し使用カメラの周囲温度条件により変わります。）
- (3) 保存温度：- 2 0 ~ + 6 0
- (4) 主な材質：アルミ（ADC - 1 2、A 6 0 6 3）
- (5) 外 観：アイボリー
- (6) 外形寸法：133(W) X 115(H) X 370(L)mm （但し突起は含まず）
- (7) 内部有効寸法：90(W) x 70(H) x 210(L)mm
- (8) 質 量：約3.0Kg
- (9) カメラ台：ネジ部スライド可能
- (10) サシード：サシード位置変更可能（基準位置に対して20mm~40mmスライド可）
- (11) キャプション：ハウジング後部に2カ所、適用ケーブルサイズは 4.5~9mm
- (12) 防 水 性：IEC規格 I P X 3
- (13) 定格電圧：入力AC 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
- (14) 消費電力：2 0 W
- (15) フ ァ ン： 温度上昇時 約 3 0 でON
温度下降時 約 2 0 でOFF
- (16) ヒ ー ター： 温度上昇時 約 1 0 でOFF
温度下降時 約 0 でON
- (17) デフロスターガラス：温度上昇時 約 4 0 でOFF
温度下降時 約 3 0 でON

3. 付属品

- ・ カメラネジU 1 / 4 1
- ・ カラー 1
- ・ 絶縁シート 1
- ・ 取扱説明書 1
- ・ 取扱説明書(安全編) 1

注)仕様及び外観は、改良のため予告無く変更する場合がありますので、予めご了承下さい。