

Accessories <アクセサリ>

モデル型番	PS4112	SW-1212S-M	ZP-TD403J	ZP-TD803J
タイプ	カメラ用電源	ACアダプター	電源重畳式TVIカメラ用 4chコントローラ	電源重畳式TVIカメラ用 8chコントローラ
希望小売価格	¥30,000 (税別)	オープン	¥120,000 (税別)	¥180,000 (税別)
				
接続カメラ型式	電源分離式カメラ用	電源分離式カメラ用	電源重畳式TVIカメラ用	電源重畳式TVIカメラ用
消費電力	130W	14.4W	最大30W (カメラ4台使用時)	最大55W (カメラ8台使用時)
外形寸法	W200×H55×D200mm	W48.6×H31×D63.5mm	W213×H45×D203mm (ゴム足除く)	W418×H45×D203mm (ゴム足除く)
重量	約1.3kg	約104g	1.7kg	2.8kg
備考	出力仕様: DC12V・50W 接続カメラ台数: 4台	出力仕様: DC12V 1.2A	オプション: ラック設置用取付金具 ZCA-TD4RM1 (別売)	オプション: ラック設置用取付金具 ZCA-TD8RM1 (別売)

モデル型番	WH-31	WH-11	WH-21	WH-LS1	ZCT-WM1	ZCT-WM2
タイプ	カメラ取付金具	カメラ取付金具	カメラ取付金具	カメラ取付金具	ZC-TD8313JPV用 壁面取付金具	ZC-TD8313JPV用 ジャンクションBOX
希望小売価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン
						
取付形式	屋内 天井・壁面	屋内 天井	屋内 壁面・天井用 (L型)	屋内 天井	屋内 屋外壁面用	屋内 屋外天井用
最大積載量	4kg	4kg	4kg	4kg	ZC-TD8313JPV用	ZC-TD8313JPV用
外形寸法	長さ130mm 取付面φ120mm	長さ305~465mm 取付面φ120mm	H204×D242mm 取付面φ120mm	長さ617~1004mm 取付面φ120mm	---	---
質量	0.24kg	0.38kg	0.34kg	0.59kg	0.42kg	0.64kg

モデル型番	AG4Z2812FCS-MPIR-31	AG4Z1214FCS-MPIR-31
タイプ	4倍広角パリアフォーカルメガピクセルレンズ	4倍望遠パリアフォーカルメガピクセルレンズ
希望小売価格	¥50,000 (税別)	¥54,000 (税別)
画面寸法	1/2.7型	1/2.7型
マウント	CS	CS
焦点距離 (fmm)	2.8-10	12.5-50
口径 (F)	1:1.2	1:1.4
画角 (水平)	127.6° - 34.3°	26.3° - 6.7°
至近距離	0.5m	1.0m
外形寸法	φ40×H49×D59mm	φ46×H59.3×D58.4mm
重量	66g	83g

その他のメガピクセルレンズにつきましては、
“Computer”レンズのオフィシャルホームページ
<http://computer.jp/>をご参照ください。



CBC株式会社
イメージ&インフォメーション テクノロジーディビジョン

東京本社
〒104-0052 東京都中央区月島2-15-13
TEL.03-3536-4599 FAX.03-3536-4172

大阪
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-8-16 大阪証券取引所ビル
TEL.06-6206-5044 FAX.06-6222-0606

テクニカルサポートセンター
TEL.0120-840-393(受付時間: 平日9時~17時まで)

<http://www.cbc.co.jp> <http://www.ganz.jp>

最新情報ならびに詳細情報はGANZホームページ(<http://www.ganz.jp>)にてご確認ください。



Product Line Up <製品ラインナップ>

電源分離式
Day&Night CSマウントカメラ
ZC-TN280J
希望小売価格：¥100,000 (税別)

FEATURES

- 1920×1080高精細映像
- デジタルWDR
- True Day&Night
- 2D・3Dノイズリダクション
- プライバシーマスク
- SENS UP機能
- AGC機能
- 逆光補正
- ホワイトバランス調整
- Defog機能
- 伝送距離250m(3C-2V)
※電源分離式
- 伝送距離300m(3C-2V)
※電源重畳式



電源重畳式
Day&Night CSマウントカメラ
ZC-TN282JPV
希望小売価格：¥110,000 (税別)

電源分離式
Day&Nightドームカメラ
ZC-TD7213J
希望小売価格：¥130,000 (税別)

FEATURES

- 1920×1080高精細映像
- デジタルWDR
- True Day&Night
- 2D・3Dノイズリダクション
- プライバシーマスク
- SENS UP機能
- AGC機能
- 逆光補正
- ホワイトバランス調整
- Defog機能
- 伝送距離250m(3C-2V)
※電源分離式
- 伝送距離300m(3C-2V)
※電源重畳式



電源重畳式
Day&Nightドームカメラ
ZC-TD7213JPV
希望小売価格：¥140,000 (税別)

電源分離・重畳2Way式
屋外赤外線付一体型カメラ
ZC-TB8313JPV
希望小売価格：¥160,000 (税別)

FEATURES

- 1920×1080高精細映像
- デジタルWDR
- True Day&Night
- 2D・3Dノイズリダクション
- プライバシーマスク
- SENS UP機能
- AGC機能
- 逆光補正
- ホワイトバランス調整
- Defog機能
- 2Way電源対応
- 赤外線照射距離20m
- IP66準拠
- 伝送距離250m(3C-2V)
※DC12V使用時
- 伝送距離300m(3C-2V)
※専用カメラコントローラ使用時



電源分離・重畳2Way式
屋外赤外線付ドームカメラ
ZC-TD8313JPV
希望小売価格：¥160,000 (税別)

FEATURES

- 1920×1080高精細映像
- デジタルWDR
- True Day&Night
- 2D・3Dノイズリダクション
- プライバシーマスク
- SENS UP機能
- AGC機能
- 逆光補正
- ホワイトバランス調整
- Defog機能
- 2Way電源対応
- 赤外線照射距離20m
- IP66準拠
- 伝送距離250m(3C-2V)
※DC12V使用時
- 伝送距離300m(3C-2V)
※専用カメラコントローラ使用時



Specification <主要スペック一覧>

モデル型番	ZC-TN280J	ZC-TN282JPV	ZC-TD7213J	ZC-TD7213JPV
カメラタイプ	電源分離式 CSマウント型	電源重畳式 CSマウント型	電源分離式 ドーム型	電源重畳式 ドーム型
TV方式	HD-TVI			
走査方式	プログレッシブ			
撮像素子	1/2.8型 2.0メガピクセル C-MOSセンサー			
有効画素数	約200万画素 1920×1080			
レンズ	DCオートアイリス対応CSマウントレンズ		焦点距離:2.8-12mm 水平101.4°~33°/垂直51.6°~28.3°	
最低被写体照度	カラー:0.5lx 白黒:0.05lx (F1.2、SENS-UP×2)			
端子	電源端子 TVI出力端子 アナログモニター出力端子 オートアイリス出力コネクタ	重畳端子 アナログモニター出力端子 オートアイリス出力コネクタ	電源端子 TVI出力端子 アナログモニター出力端子	重畳端子 アナログモニター出力端子
電源	DC12V±10%	カメラコントローラ「ZP-TD803J」 または、「ZP-TD403J」から供給	DC12V±10%	カメラコントローラ「ZP-TD803J」 または、「ZP-TD403J」から供給
ケーブル伝送	250m(3C-2V) 400m(5C-2V)	300m(3C-2V) 500m(5C-2V)	250m(3C-2V) 400m(5C-2V)	300m(3C-2V) 500m(5C-2V)
MENUスイッチ	5接点(4方向&中央1点)押しボタンスイッチ			
機能	ノイズリダクション/プライバシーマスク			
逆光補正	OFF/BLC/HSBLC			
ホワイトバランス	ATW/AWC ▶ SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB			
動作温度	-10℃ ~ +50℃ / 85%RH以下 (但し結露なきこと)			
外形寸法	W56×H50×D124mm		ø128×H100mm	
重量	約320g	約350g	約270g	約280g

モデル型番	ZC-TB8313JPV	ZC-TD8313JPV
カメラタイプ	電源分離・重畳2Way式 屋外赤外線付 一体型	電源分離・重畳2Way式 屋外赤外線付 ドーム型
TV方式	HD-TVI	
走査方式	プログレッシブ	
撮像素子	1/2.8型 2.0メガピクセル C-MOSセンサー	
有効画素数	約200万画素 1920×1080	
レンズ	焦点距離:2.8-12mm 水平101.4°~33°/垂直51.6°~28.3°	
最低被写体照度	カラー:0.5lx 白黒:0lx (赤外線照明点灯時) (F1.4、SENS-UP×2)	
端子	電源端子 重畳端子 TVI出力端子 アナログモニター出力端子	
電源	DC12V±10% カメラコントローラ「ZP-TD803J」または、「ZP-TD403J」から供給	
ケーブル伝送	300m(3C-2V) 500m(5C-2V) ※専用カメラコントローラ使用時 / 250m(3C-2V) 400m(5C-2V) ※DC12V使用時	
MENUスイッチ	専用ケーブル/5接点(4方向&中央1点)押しボタンスイッチ	
機能	ノイズリダクション/プライバシーマスク	
逆光補正	OFF/BLC/HSBLC	
ホワイトバランス	ATW/AWC ▶ SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB	
動作温度	-10℃ ~ +50℃ / 85%RH以下 (但し結露なきこと)	
外形寸法	ø80×H169.4mm (カメラ部のみの寸法)	ø153×H128mm
重量	約950g	約1140g