

仕 様

ビデオ入力	4 BNC
モニター出力	1 VGA / 1 BNC
ループスルー	4 BNC
ディスプレイ解像度	1280×1024(VGA) / 720×480(SD)
オーディオ入出力	入力 4 / 出力 1
アラーム入出力	入力 4 / 出力 1 (リレー出力)
リセット入力	入力 1
シリアルインターフェース	RS232 / RS485
圧縮方式	H.264
録画スピード	704×480 / 30ips 704×240 / 60ips 352×240 / 120ips
録画モード	タイムラプス (連続)、イベント、プリイベント、緊急録画
検索モード	日時、カレンダー、イベント、モーション
オペレーティングシステム	Embedded Linux
標準ストレージ	内蔵: 1TB HDD×1 (HDD最大2基内蔵可能)
バックアップストレージ	USB(HDD、フラッシュメモリ)
ネットワーク端子	Ethernet
最大転送レート	60ips@CIF
ユーザインターフェース	フロントボタン、マウス、IRリモコン
重量	3.5kg(HDD除く)
動作温度/湿度	5℃ - 40℃ / 0% - 90% (但し結露なきこと)
電源	AC100V-AC240V 50/60Hz
消費電力	35W
付属品	USBマウス、CD(RASplus)

外 観 図

